


# 安全拆除石綿瓦 避免吸入致癌物



## 石綿的健康危害

石綿為一級致癌物，當吸入石綿後，會累積在肺部無法排除，長期暴露可能引發的疾病和癌症，包括：石綿肺症、肺癌及間皮細胞瘤等，因其潛伏期長達20至40年，容易忽視疾病與石綿暴露關係。



-不破壞石綿瓦-  
使用N95口罩



-拆除過程，  
有石綿粉塵散布風險-  
使用全面體淨氣式呼吸防護具

呼吸  
防護

呼  
吸  
防  
護

## 石綿瓦、石綿浪板有害嗎？

石綿瓦、石綿浪板在正常狀況下不會危害健康，但不當拆除或破碎，可能會釋出石綿粉塵，吸入後恐造成健康危害。



## 如何安全拆除 石綿瓦、石綿浪板， 降低健康危害？

1. 儘量保持石綿瓦、石綿浪板的完整性，避免破碎造成石綿粉塵逸散。
2. 穿戴N95等級以上呼吸防護具；若拆除過程有石綿粉塵散布風險，應穿戴淨氣式呼吸防護具、護目鏡、工作服、防護手套、防護鞋。

## 未採取危害預防措施及 提供個人防護具會有罰 則嗎？

未依職業安全衛生法規定提供必要之安全衛生設備及預防措施，可處新臺幣3萬元以上30萬元以下罰鍰。

MONEY一起賺，  
健康要一起顧！



# 石綿瓦、石綿浪板拆除作業 危害預防注意事項

1

## 制定石綿拆除計畫

- 訂定施工安全衛生管理計畫(含石綿危害預防、墜落防止措施等)。
- 作業人員實施石綿危害預防教育訓練。



2

## 實施現場管制

- 作業區域管制。
- 公告並禁止非相關人員進入。
- 作業場所禁止抽菸或飲食。



4

## 拆除後之現場處置

- 石綿廢棄物應確實依環保法規相關規定辦理。
- 作業場所進行清潔及復原。



3

## 拆除過程避免暴露石綿

- 保持石綿瓦、石綿浪板的完整性。
- 若有破碎之必要，應先以水濕潤。
- 配戴N95或同等級以上呼吸防護具，並進行密合檢點。
- 穿戴護目鏡、工作服、防護手套及防護鞋。



5

## 工作衣物更換

- 吸除身上附著物，脫除防護衣。
- 盥洗及更換潔淨衣物。



社會在走，  
保命知識要有！



進一步瞭解石綿危害防範資訊：



勞動部職業安全衛生署 關心您  
OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION, MINISTRY OF LABOR